MS SHIMEI 湿美电气

防爆空调产品

企业简介

江苏湿美电气制造有限公司(生产总部)广州湿美电子有限公司(生产分部)是一家致力于以科技产品服务人类社会的公司，拥有先进的专业技术和丰富的制造经验。公司主要开发、设计:各种除湿机产品,加湿器产品、防爆产品、精密空调产品、恒温恒湿机产品、 转轮除湿机、定制型产品等。

湿美电气系列产品具有“超强除湿、节能环保、噪音小”等优点产品均通过3C、CQC、CE.GS、ISO9001等认证。公司长期秉承“质量第一、客户第一、售后第一”为宗旨，以“现代化的管理优质的产品、合理的价格、优质的服务”赢得客户广泛认可。

湿美电气成立于苏州，并逐步在江苏、广东、福建、陕西、山东广西、东北三省、湖南、湖北、云南、江西、北京、天津、上海重庆、海南、香港、澳门等地设立分公司及办事处，销售网络分布全国主要城市。

“打造一流品牌、追求卓越品质”这是“湿美人”创新追求的理念，展望未来湿美愿景成为行业品牌的龙头企业。

[社会责任]

湿美倡导做爱心企业，将社会责任当成企业精神的重要内容加以传扬，关注支持并积极参与赈灾救危、捐学资教、社会安定、支持文化体育等公益事业。充分体现了湿美的爱心和社会责任感，以实际行动阐释了公司对于社会责任的担当，得到社会各界的广泛认可。

防爆挂壁

MS SHIMEI 湿美电气

防爆除湿 动力强劲
性能稳定 安全可靠

广泛应用于危险品仓库/车间/调漆室/弹药库等易燃易爆环境。

厂房实力
4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

品牌压缩机
澎湃动力除湿心脏
国际名牌进口压缩机
过载保护抗旱耐高温

防爆面板
高灵敏防爆测温控制面板
采用施耐德元器件
灵敏度高稳定可靠

防爆插销
采密闭防爆接线盒
性能稳定安全可靠
金属外壳纯铜实芯

蒸发器&冷凝器
铝翅亲水膜防污渍清洁
0.1mm亲水铝箔材料
内螺纹铜管快速冷凝

CCC认证
国家防爆合格证
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

质量保障
专业的设备
完善的检测程序
6S管理方法

无忧售后
六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

型号	BKFR-2.5(1P)	BKFR-3.5(1.5P)	BKFR-5(2P)	BKFR-7.5(3P)
制冷量	2500W	3500W	5000W	7500W
制热量	2600W	3600W	6200W	8200W
额定电压	220V	220V	220V	220V
频率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
制冷剂	R22	R22	R22	R22
制冷剂注入量	1.2kg	1.5kg	1.7kg	4kg
重量	60kg\53kg	62kg\53kg	65kg\68kg	95kg\76kg
循环风量	400m³\h	650m³\h	900m³\h	1300m³\h
防爆合格证号	CNEx18.2387			
防爆等级	Ex dbeb tb mb IIBT4 Gb			

防爆柜式

MS SHIMEI 湿美电气

防爆除湿 动力强劲
性能稳定 安全可靠

广泛应用于危险品仓库/车间/调漆室/弹药库等易燃易爆环境。

厂房实力
4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

品牌压缩机
澎湃动力除湿心脏
国际名牌进口压缩机
过载保护抗旱耐高温

防爆面板
高灵敏防爆测温控制面板
采用施耐德元器件
灵敏度高稳定可靠

防爆插销
采密闭防爆接线盒
性能稳定安全可靠
金属外壳纯铜实芯

蒸发器&冷凝器
铝翅亲水膜防污渍清洁
0.1mm亲水铝箔材料
内螺纹铜管快速冷凝

CCC认证
国家防爆合格证
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

质量保障
专业的设备
完善的检测程序
6S管理方法

无忧售后
六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

型号	BKFR-5(2P)	BKFR-7.5(3P)	BKFR-12(5P)	BKFR-25(10P)
制冷量	5000W	7500W	12000W	25000W
制热量	5500W	8200W	13500W	26000W
额定电压	220V	220V/380V	380V	380V
频率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
制冷剂	R22	R22	R22	R22
制冷剂注入量	1.7kg	2.4kg	4kg	4kg*2
重量	80kg\68kg	100kg\76kg	105kg\120kg	190kg\245kg*2
循环风量	900m³\h	1300m³\h	2000m³\h	4600m³\h
防爆合格证号	CNEx18.2387			
防爆等级	Ex dbeb tb mb IIBT4 Gb			

防爆吊顶

MS SHIMEI 湿美电气

防爆除湿 动力强劲
性能稳定 安全可靠

广泛应用于危险品仓库/车间/调漆室/弹药库等易燃易爆环境。

厂房实力
4万平工厂
完整先进流水线
高端自动化生产

品牌压缩机
澎湃动力除湿心脏
国际名牌进口压缩机
过载保护抗旱耐高温

防爆面板
高灵敏防爆测温控制面板
采用施耐德元器件
灵敏度高稳定可靠

防爆插销
采密闭防爆接线盒
性能稳定安全可靠
金属外壳纯铜实芯

蒸发器&冷凝器
铝翅亲水膜防污渍清洁
0.1mm亲水铝箔材料
内螺纹铜管快速冷凝

CCC认证
国家防爆合格证
CCC国家产品认证
中国节能产品认证

质量保障
专业的设备
完善的检测程序
6S管理方法

无忧售后
六个月内因质量问题
发生零配件损坏故障
可免费更换或修复

型号	BKFR-5(2P)	BKFR-7.5(3P)	BKFR-12(5P)	BKFR-25(10P)	BKFR-2.5(1P)	BKFR-3.5(1.5P)	BKFR-5(2P)	BKFR-7.5(3P)
制冷量(W)	5000	7500	12000	25000	25000	3500	5000	7500
制热量(W)	5500	8200	13500	26000	2600	3600	6200	8200
额定电压(V)	220	220\380	380	380	220	220	220	220
频率(Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
制冷剂	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22	R22
制冷剂注入量(kg)	1.7	2.4	4	4*2	1.2	1.5	1.7	4
重量(内机/外机kg)	80\68	100\76	105\120	190\245*2	60\53	62\53	65\68	95\76
循环风量(m^3\h)	900	1300	2000	4600	400	650	900	1300
防爆合格证号	CNEx18.2387							
防爆等级	Ex dbeb tb mb IIBT4 Gb							

防爆
恒温恒湿机

MS SHIMEI 湿美电气

恒温恒湿 防爆空调
灵敏度高 稳定可靠

广泛应用于危险品仓库/车间/调漆室/弹药库等易燃易爆环境。

CCC认证　国家防爆　防爆面板　质量保障　无忧售后

性能 \ 型号			BKFR-2.5	BKFR-3.5	BKFR-5.5	BKFR-7.5	BKFR-20	BKFR-25	BKFR-30	BKFR-50	BKFR-60
适用面积（平方、层高3m）			10-15	15-25	25-35	35-55	60-80	80-120	130-160	160-200	200-240
匹数P			1.5	2	3	5	8	10	15	20	24
空调机组整机性能	制冷量	kw	3	5	8.9	12	21	31	40	50	60
	制热量	kw	2.5	3.5	5	7	9	15	21	27	36
	风量	M3/h	550	1200	2300	3000	4300	7000	8000	10000	13000
	机外余压	Pa	50	50	120	150	200	200	200	300	300
	机组噪音	db（A）	58	60	65	66	66	68	68	71	71
	控制器		PLC智能触摸屏/按键式								
	温度控制范围及精度		18～30℃ 精度±1℃								
	湿度控制范围及精度		50～70% 精度±5%RH								
	电源		220V-50Hz		380V-50Hz 三相五线制						
	机组总容量（kw）		5	6.8	12	14	21	32	42.7	53	68
制冷系统	压缩机	类型	旋转式			全封闭涡旋式					
		数量	1	1	1	1	1	2	2	2	2
		名义输入功率kw	1.125	1.5	2.6	4.5	6	9	12	15	18
制冷剂	类型		R22								
	节流方式		热力膨胀阀								
辅助电加热	类型		电加热式								
	功率kw		2	3.5	5	7	9	15	21	27	36
加湿器	型式		电极式/电热式								
	加湿量kg/h		2	2	4	4	4	4	8	13	13
	功率kw		1.5	1.5	3	3	3	3	6	9.75	9.75
室内机	外形尺寸	长	800	800	900	960	1300	1600	1600	1720	1950
		宽	480	480	580	570	740	855	855	855	1085
		高	1825	1750	2000	2000	2000	2000	2000	2210	2310
室外机	外形尺寸	长	857	1000	1000	1240	1240	1240	1240	1240	1240
		宽	440	340	340	340	870	870	870	870	870
		高	616	1250	1250	1250	760	760	760	760	760
	组数		1					2			
连接管尺寸	高压管mm		9.52	9.52	9.52	9.52	16	9.52*2	16*2	19*2	19*2
	低压管mm		12.7	12.7	12.7	12.7	19	12.7*2	19*2	22*2	22*2

江苏湿美电气制造有限公司
全国服务热线: 400 6620 996
E-mail:MSshimei@163.com
地址: 苏州市吴江区同里开发区苏合路888号
官方网址: www.msshimei.com